

FICHA TÉCNICA

Mopicolor – Juntas de Cor



DESCRIÇÃO

Mopicolor é uma argamassa fabricada em algumas cores para o rejuntamento de peças cerâmicas de qualquer tipo e formato, para exterior e interior, aplicável em superfícies de utilização doméstica, pública e industrial. Junta lavável após secagem completa do cimento. Para colmatar juntas de 2mm a 12mm.

SUPORTE

- As juntas devem estar secas e isentas de óleos, tintas e pó.
- Quando a cerâmica for absorvente ou de superfície irregular, aplicar um protetor.
- A superfície da cerâmica tem de estar limpa antes do início da aplicação.

PREPARAÇÃO

- Misturar o pó com aproximadamente 30% a 34% de água.
- Homogeneizar até obter uma pasta consistente.
- Não utilizar água em excesso.

APLICAÇÃO

- Estender a pasta com uma talocha de borracha na diagonal das juntas, pressionando bem.
- Pode-se utilizar uma pistola de aplicação.
- Recomenda-se a aplicação em pequenas áreas.
- Não aplicar com chuva, temperaturas negativas, sol direto muito intenso e temperaturas muito elevadas; para cores mais intensas ter em atenção possíveis eflorescências se o ambiente for muito húmido ou se o suporte tiver idade inferior a 28 dias.
- Após aplicação, aguardar solidificação, aproximadamente 50 a 100 minutos.
- Após início da presa, limpar e alisar com uma esponja humedecida se necessário.

LIMPEZA

- Use uma esponja absorvente.
- Não utilizar água em demasia durante a limpeza.
- O excesso de pó deve ser eliminado a seco com um pano.
-

COMPOSIÇÃO

Cimento branco CEM II/B – L 32,5N, carbonato de cálcio micronizado, aditivos inorgânicos, pigmentos minerais, resinas plastificantes e aditivos impermeabilizantes.

ARMAZENAGEM

Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas, durante um ano após a data de embalagem.


























DADOS TÉCNICOS

TABELA CONSUMO MÉDIO DE JUNTAS *consideramos uma espessura média das peças de cerâmica de 5mm. Os valores obtidos a partir da tabela indicam-nos o consumo em Kg/m². Para calcular a quantidade necessária em quilos, multiplica-se a área total expressa em m² pelo valor obtido da tabela.

Peça em cm	LARGURA DA JUNTA A APLICAR					
	2	3	4	5	7	10
2x2	1,450	2,175	-	-	-	-
5x5	0,580	0,870	1,160	-	-	-
10x10	0,290	0,435	0,580	0,725	-	-
15x15	0,193	0,290	0,387	0,483	0,677	-
20x20	0,145	0,218	0,290	0,363	0,508	0,725
33x25	0,102	0,153	0,204	0,255	0,357	0,510
30x30	0,097	0,145	0,193	0,242	0,338	0,483
33x33	0,088	0,132	0,176	0,220	0,308	0,439
40x25	-	0,141	0,189	0,236	0,330	0,471
40x40	-	0,109	0,145	0,181	0,254	0,363
45x45	-	-	0,129	0,161	0,226	0,322
49x33	-	-	0,110	0,184	0,257	0,368
50x50	-	-	-	0,145	0,203	0,290
60x33	-	-	-	0,170	0,238	0,341



CORES DISPONÍVEIS

 Branco Neve MPC BNK05	 Branco MPC BRK05	 Preto MPC PRK05	 Cinza Escuro MPC CEK05	 Cinza Prata MPC CPK05	 Cinza MPC CIK05
 Creme MPC CIK05	 Castanho MPC CSK05	 Castanho Claro MPC CCK05	 Chocolate MPC CLK05	 Caramelo MPC CRK05	 Ouro MPC ORK05
 Beje MPC BGK05	 Beje Claro MPC BCK05	 Pergamon MPC PGK05	 Champagne MPC CHK05	 Rosa MPC ROK05	 Salmão MPC SAK05
 Pérola MPC PLK05	 Tijolo Claro MPC TCK05	 Tijolo MPC TIK05	 Verde Claro MPC VCK05	 Azul Claro MPC ACK05	 Vermelho MPC VMK05
 Castanho Escuro MPC CSK05					