

FICHA TÉCNICA

SuperFix – Pasta Adesiva



DESCRIÇÃO

Produto para colagem de cerâmica sobre cerâmica, assentamento e colagem revestimentos de grés, azulejos, mármore, granitos e ardósias.

SUPOORTE

Os suportes devem estar secos, limpos, isentos de poeiras, óleos e outros produtos que dificultem a aderência do produto ao suporte.

Os suportes onde poderá ser aplicado o produto são do tipo ladrilhos de gesso, placas de gesso cartonado, azulejos antigos, betão, reboco de gesso, madeira e ferro (após primário).

PREPARAÇÃO

Produto pronto a aplicar, não adicionar água ou outro aditivo.

Aplicar o produto com ajuda de uma espátula dentada (2,5mm a 5,0mm)

A temperatura de aplicação deverá ser de 5°C a 30°C.

Em superfícies não vidradas aplicar um primário e só depois aplicar a pasta.

Não molhar os cerâmicos antes do assentamento.

A limpeza da cerâmica após a aplicação deverá ser feita durante os 30 minutos seguintes.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de ligantes aquosos, areias siliciosas, carbonatos e adesivos.

ARMAZENAGEM

Conservar nas embalagens de origem devidamente fechadas.

Em condições ambientais de temperatura e humidade amenas.

Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

DADOS TÉCNICOS

Aspetto	Cor branca
Consumo teórico	1,5 a 2,5 Kg / m ²
Tempo de endurecimento total	8 a 15 dias
Aplicação manual	Talocha dentada ou pente

