

FICHA TÉCNICA

Supertek – Massa de Estucar



DESCRIÇÃO

Produto para revestimento de superfícies no interior, pronto a aplicar, com poder de enchimento e regularização, sobretudo paredes, tetos, entre outros, permitindo obter uma superfície em boas condições para se proceder a decoração final.

SUORTE

Os suportes devem estar secos, limpos, isentos de poeiras, óleos e outros produtos que dificultem a aderência do produto ao suporte.

APLICAÇÃO

Produto utilizado para estucagem de paredes e tetos no interior.
Tem ótimo desempenho no enchimento de pequenos orifícios, fissuras, fendas e ondulações, permitindo nivelar as paredes.
De fácil aplicação, boa aderência e resistência.
Fácil de lixar.
Lixar a superfície apenas após a secagem.

ARMAZENAGEM

Conservar nas embalagens de origem devidamente fechadas.
Em condições ambientais de temperatura e humidade amenas.
Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Validade 24 meses

DADOS TÉCNICOS

Densidade	1,52 ± 0,08
Aspeto	Pastoso
Teor de sólidos em volume	58 ± 2%
Consumo teórico	1 a 1,5 Kg / m ²
Tempo de secagem	4 a 8 horas
Aplicação manual	Espátula

