

VIBRADOR DIESEL



A gama compreende seis modelos que vão desde o 28A até ao 70A, para uma grande variedade de trabalhos que envolvam a colocação de cimento, como fundações e construção de placas, etc.

Pode ser usado com muitos componentes de uma forma fácil económica, tendo sempre em conta o baixo custo da manutenção.

Instalando o aparelho que ajusta o comprimento de ligação da haste, previne-se potenciais problemas que poderiam advir para a ponteira da haste.

MODELO: GE-5

Motor	Robin DY23 Arrefecimento a ar, 4 ciclos a Diesel 4,2HP - 3,1KW
Peso	27 Kg

Modelo	DIMENSÕES CABEÇA VIBRAÇÃO		DIMENSÕES HASTE MALEÁVEL			Amplitude	Vibrações por minuto	Peso Haste
	Diâmetro	Comprimento	Diâmetro haste	Diâmetro mangueira	Comprimento haste flexível			
GH-32A	32 mm	520 mm	10 mm	29 mm	4 ou 6 mt	1,8 mm	9000	4 mt 12 Kg 6 mt 16 Kg
GH-45A	45 mm	493,5 mm	10 mm	29 mm	Standart	2,0 mm	a 12500	4 mt 14 Kg 6 mt 18 Kg
GH-60A	60 mm	479 mm	103 mm	33 mm	6 mt Standart	2,4 mm	V.P.M.	4 mt 23,5 Kg